



ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

LE SUPERFICI DEVONO ESSERE TRATTATE CON CURA, AL FINE DI EVITARE DANNI DA ASSORBIMENTO O CATTIVA ESPOSIZIONE E DANNI MECCANICI. ANALOGAMENTE LA MOVIMENTAZIONE DELLE PARTI MOBILI DEVE ESSERE EFFETTUATA CON RIGUARDO AL FINE DI PRESERVARE DA UN'ECESSIVA USURA SUPERFICI FINITE E FERRAMENTA.

LA VERNICIATURA OPACA SU LEGNO AVVIENE MEDIANTE VERNICI POLIURETANICHE AD ELEVATO RESIDUO SECCO (18-20 GLOSS).

LA VERNICIATURA LUCIDA SU LEGNO AVVIENE MEDIANTE PREPARAZIONE DI FONDO CON VERNICI A BASE DI RESINE POLIESTERE (TIPO POLIESTERINO). LACCATURA CON VERNICIATURA POLIURETANICA DIRETTA > 90 GLOSS.

LA VERNICIATURA SU ESSENZA IMPIALLACCIATA O MASSELLO AVVIENE MEDIANTE VERNICI ACRILICHE, PRIVE DI FORMALDEIDE E METALLI PESANTI, AD ELEVATA RETICOLAZIONE (5 GLOSS OPACITÀ MEDIA).

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PULIRE CON PANNI IN MICROFIBRA INUMIDITI CON ACQUA EVENTUALMENTE AVVALERSI DELL'AIUTO DI SOLO SAPONE NEUTRO BEN DILUITO IN ACQUA. EVITARE DETERGENTI CHE CONTENGANO AGENTI ACIDI, SOLVENTI, ABRASIVI, AMMONIACA, CLORO, ALCOOL, AGENTI SGRASSANTI.

I COMPONENTI METALLICI POSSONO ESSERE IN FINITURA ANODIZZATO O VERNICIATO A POLVERI EPOSSIDICHE SECONDO LA TIPOLOGIA DI PRODOTTO. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA PULIRE CON PANNI IN MICROFIBRA INUMIDITI CON ACQUA, EVENTUALMENTE AVVALERSI DELL'AIUTO DI SOLO SAPONE NEUTRO BEN DILUITO IN ACQUA. EVITARE DETERGENTI CHE CONTENGANO AGENTI ACIDI, SOLVENTI, ABRASIVI, AMMONIACA, CLORO, ALCOOL, AGENTI SGRASSANTI.

PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SUPERFICI VETRATE PULIRE CON UN COMUNE DETERGENTE SPECIFICO PER VETRI UTILIZZANDO UN PANO IN MICROFIBRA. EVITARE DETERGENTI CHE CONTENGANO AGENTI ACIDI, SOLVENTI, ABRASIVI, AMMONIACA, CLORO O AGENTI SGRASSANTI.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PORTE E RELATIVE COMPONENTI DEVE ESSERE EFFETTUATA DA PERSONALE QUALIFICATO. EVITARE QUALSIASI MODIFICA AI PRODOTTI CHE POSSA COMPROMETTERNE LA STABILITÀ.